



# GRANUFLEX®

## RENEWED RAW MATERIALS



# Rubber, staal en nylon



Autobanden bevatten waardevolle grondstoffen, die door Granuflex-moederorganisatie Granuband volledig worden gerecycled. Er zullen weinig mensen zijn die niet weten dat rubber een belangrijk bestanddeel is van autobanden. Maar wist u dat er ook hoogwaardig staal en nylon in is verwerkt, dat eveneens vele duurzame toepassingen heeft?

## RUBBERGRANULAAT 0,0-0,8 MM

Rubbergranulaat in poedervorm. Dankzij de fijne structuur en hoge reinheid zeer geschikt als duurzaam vulmiddel in vele productieprocessen. Denkt u hier aan bijvoorbeeld rubberen en bitumen mengsels. Verkrijgbaar in standaard en premium uitvoering.

### STANDAARD

331ZWA00008B1000X

### PREMIUM

331ZWA00008B1000V



## SPORTSFILL ECO+ 0,8-2,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is vooral bekend onder de naam 'infill' en als SBR-instrooirubber. Voegt optimale sporttechnische eigenschappen toe aan een kunstgras voetbalveld, is zeer kostenefficiënt en draagt sterk bij aan een duurzame sportomgeving.

332ZWA008025B1000S



## RUBBERGRANULAAT 0,8-2,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is zeer geschikt als grondstof voor het maken van rubberproducten waarbij een meer egale oppervlakte gewenst is.

332ZWA008025B1000E



## RUBBERGRANULAAT 1,0-3,0 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is speciaal ontwikkeld als grondstof voor het produceren van trilling/schokabsorberende producten zoals rubberen stoot- en/of railblokken.

332ZWA010030B1000X



## RUBBERGRANULAAT 2,0-3,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is dé oplossing voor het aanleggen van een duurzame basis onder bijvoorbeeld valdempende, naadloze rubbervloeren en -atletiekbanen. Is ook zeer goed bruikbaar voor het produceren van rubbertegels en bijvoorbeeld rubber op rol.

333ZWA020035B1000N



## RUBBERGRANULAAT 2,0-8,0 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie wordt vaak gebruikt in de onderbouw van een sportveld. Het vergroot de technische eigenschappen en verlengt de levensduur van het veld.

334ZWA020080B1000X



## NYLON

Nylon uit autobanden is zeer geschikt als duurzaam isolatiemiddel. Ook kan het gebruikt worden als vulmiddel binnen de meubelindustrie en de sportmarkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan bokszakken.

1782NYLTXX



## STAALNAALDJES

Tijdens het recyclingproces van banden komen er zeer hoogwaardige staalnaaldjes vrij. Deze kunnen onder andere worden gebruikt bij het versterken van beton en het maken van kluisen. Afhankelijk van de gewenste eigenschappen is er een standaard en premium kwaliteit beschikbaar.

### STANDAARD

1780NLDTXX

### PREMIUM

1780NLDTGU



## KENMERKEN



GECERTIFICEERD

EU-PRODUCT

0,0 TOT 8,0 MM

DUURZAAM

## KLEUREN



ZWART

## CERTIFICERING

SVHC/PAK'S

SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



HET PRODUCTIEPROCES BINNEN GRANUBAND IS ISO 9001:2015 GECERTIFICEERD. TEVENS WORDEN ER REGELMATIG PARTIJKEURINGEN UITGEVOERD OP ONZE MATERIALEN OM DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOR U TE BORGEN.